

## Technisches Datenblatt PDF

# ESF209CCE



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentersternring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 30,20 mm |
| A                        | 38 mm    |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 41,20 mm |
| B1                       | 43,70 mm |
| d                        | 45 mm    |
| d1                       | 62 mm    |
| Dz                       | 95 mm    |
| e                        | 22 mm    |
| G                        | M6x1     |
| J                        | 105 mm   |
| L                        | 137 mm   |
| N                        | 16 mm    |
| s1                       | 33,40 mm |
| S                        | 11 mm    |
| Z                        | 63,40 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 2,19 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F209N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES209G2  |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE209  |