

## Technisches Datenblatt PDF

# ESF212CCE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentersternring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 33,40 mm |
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 18 mm    |
| A2                       | 50,40 mm |
| B1                       | 49,30 mm |
| d                        | 60 mm    |
| d1                       | 82 mm    |
| Dz                       | 120 mm   |
| e                        | 29 mm    |
| G                        | M6x1     |
| J                        | 143 mm   |
| L                        | 175 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 39 mm    |
| S                        | 12 mm    |
| Z                        | 83,80 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 4,20 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F212N   |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES212G2 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE212 |