


## Technisches Datenblatt PDF ESFA20618T20



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 23,80 mm |
| A                        | 31 mm    |
| A1                       | 14 mm    |
| A2                       | 32,80 mm |
| B1                       | 35,70 mm |
| d                        | 28,58 mm |
| d1                       | 44,10 mm |
| e                        | 18 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 144 mm   |
| H                        | 144 mm   |
| J                        | 117 mm   |
| J1                       | 58 mm    |
| L                        | 80 mm    |
| L1                       | 72 mm    |
| N                        | 12 mm    |
| s1                       | 27,80 mm |
| S                        | 9 mm     |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,95 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FA206        |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES20618G2T20 |