


## Technisches Datenblatt PDF ESFA20927



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 30,20 mm |
| A                        | 38 mm    |
| A1                       | 18 mm    |
| A2                       | 41,20 mm |
| B1                       | 43,70 mm |
| d                        | 42,86 mm |
| d1                       | 62 mm    |
| e                        | 22 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 181 mm   |
| H                        | 181 mm   |
| J                        | 148 mm   |
| J1                       | 72 mm    |
| L                        | 108 mm   |
| L1                       | 90 mm    |
| N                        | 15 mm    |
| s1                       | 33,40 mm |
| S                        | 11 mm    |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,96 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FA209     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES20927G2 |