



## Technisches Datenblatt PDF ESFC211N



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 32,50 mm |
| A                        | 42 mm    |
| A1                       | 13 mm    |
| A2                       | 33,50 mm |
| A4                       | 30 mm    |
| B1                       | 48,40 mm |
| d                        | 55 mm    |
| d1                       | 74,50 mm |
| e                        | 13 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 125      |
| J                        | 150 mm   |
| L                        | 185 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 36,95 mm |
| S                        | 12 mm    |
| Z                        | 37,70 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 3,57 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FC211N  |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES211G2 |