

## Technisches Datenblatt PDF


### ESFE208T04CCE



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 30,20 mm  |
| A                        | 39,50 mm  |
| A1                       | 13 mm     |
| A2                       | 43,20 mm  |
| B1                       | 43,70 mm  |
| d                        | 40 mm     |
| d1                       | 56,50 mm  |
| Dz                       | 88 mm     |
| e                        | 24 mm     |
| G                        | R1/8"     |
| J                        | 101,50 mm |
| L                        | 130 mm    |
| N                        | 14 mm     |
| s1                       | 33,40 mm  |
| S                        | 11 mm     |
| Z                        | 64,50 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 2,14 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FE208N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES208G2T04 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE208    |