


## Technisches Datenblatt PDF


### ESFE21030T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 30,20 mm |
| A                        | 44 mm    |
| A1                       | 13 mm    |
| A2                       | 47,20 mm |
| B1                       | 43,70 mm |
| d                        | 47,63 mm |
| d1                       | 67,20 mm |
| e                        | 28 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| J                        | 111 mm   |
| L                        | 143 mm   |
| N                        | 18 mm    |
| s1                       | 33,40 mm |
| S                        | 11 mm    |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 2,55 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FE210        |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES21030G2T20 |