

## Technisches Datenblatt PDF


### ESFEE212T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterstannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 33,40 mm |
| A                        | 40,50 mm |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 38,40 mm |
| A4                       | 36,50 mm |
| B1                       | 49,30 mm |
| d                        | 60 mm    |
| d1                       | 82 mm    |
| e                        | 17 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H3                       | 140      |
| J                        | 165 mm   |
| L                        | 195 mm   |
| N                        | 14 mm    |
| s1                       | 39 mm    |
| S                        | 12 mm    |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 4,20 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FEE212     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES212G2T04 |