


## Technisches Datenblatt PDF


# ESFLE202N



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 19,10 mm |
| A                        | 26 mm    |
| A1                       | 9,50 mm  |
| A2                       | 29,60 mm |
| B1                       | 28,60 mm |
| d                        | 15 mm    |
| d1                       | 27,20 mm |
| e                        | 17 mm    |
| G                        | M6       |
| H                        | 99 mm    |
| H                        | 99 mm    |
| J                        | 76,50 mm |
| L                        | 57 mm    |
| N                        | 11,50 mm |
| s1                       | 23,05 mm |
| S                        | 6,50 mm  |
| Z                        | 23,30 mm |



| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 9,55 kN |
| C0              | 4,78 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 0,38 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE203N |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES202G2 |