

## Technisches Datenblatt PDF


### ESFLE20618T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenter Spannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 23,80 mm  |
| A                        | 32,10 mm  |
| A1                       | 12 mm     |
| A2                       | 33,80 mm  |
| B1                       | 35,70 mm  |
| d                        | 28,58 mm  |
| d1                       | 44,10 mm  |
| e                        | 19 mm     |
| G                        | R1/8"     |
| H                        | 142 mm    |
| H                        | 142 mm    |
| J                        | 116,50 mm |
| L                        | 80 mm     |
| N                        | 11,50 mm  |
| s1                       | 27,80 mm  |
| S                        | 9 mm      |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,85 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE206       |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES20618G2T04 |