



## Technisches Datenblatt PDF ESP20723T20



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 31 mm    |
| B                        | 25,40 mm |
| B1                       | 38,90 mm |
| d                        | 36,51 mm |
| d1                       | 51,10 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 47,60 mm |
| H1                       | 19 mm    |
| H2                       | 94 mm    |
| J                        | 127 mm   |
| L                        | 167 mm   |
| L1                       | 54 mm    |
| N                        | 17 mm    |
| N1                       | 21 mm    |
| s1                       | 30,20 mm |
| S                        | 9,50 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,68 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P207         |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES20723G2T20 |