


## Technisches Datenblatt PDF ESP20927T04



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 54 mm    |
| A1                       | 37 mm    |
| B                        | 30,20 mm |
| B1                       | 43,70 mm |
| d                        | 42,86 mm |
| d1                       | 62 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 54 mm    |
| H1                       | 20 mm    |
| H2                       | 108 mm   |
| J                        | 146 mm   |
| L                        | 190 mm   |
| L1                       | 60 mm    |
| N                        | 17 mm    |
| N1                       | 23 mm    |
| s1                       | 33,40 mm |
| S                        | 11 mm    |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 2,46 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P209         |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES20927G2T04 |