


## Technisches Datenblatt PDF ESPA208T04COE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentersternring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 54 mm    |
| A1                       | 28 mm    |
| B                        | 30,20 mm |
| B1                       | 43,70 mm |
| d                        | 40 mm    |
| d1                       | 56,50 mm |
| Dz                       | 88 mm    |
| E                        | 20 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 49,20 mm |
| H1                       | 13 mm    |
| H2                       | 100 mm   |
| J                        | 84 mm    |
| L                        | 116 mm   |
| L1                       | 32 mm    |
| N                        | M14 mm   |
| s1                       | 33,40 mm |
| S                        | 11 mm    |
| Z                        | 80,60 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,82 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PA208N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES208G2T04 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20840  |