



## Technisches Datenblatt PDF ESPF20515



### Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenter Spannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 21,40 mm |
| A                        | 8,70 mm  |
| A1                       | 4 mm     |
| A2                       | 13,90 mm |
| B1                       | 30,90 mm |
| d                        | 23,81 mm |
| d1                       | 37,40 mm |
| H                        | 95,20 mm |
| H                        | 95,20 mm |
| J                        | 76 mm    |
| N                        | 8,70 mm  |
| s1                       | 24,20 mm |
| S                        | 7,50 mm  |



| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 0,39 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PF205     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES20515G2 |