


## Technisches Datenblatt PDF

### ESPFT204T20




## Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

### Technische Eigenschaften

|    |          |
|----|----------|
| B  | 21,40 mm |
| A  | 7,20 mm  |
| A1 | 4 mm     |
| A2 | 13,90 mm |
| B1 | 30,90 mm |
| d  | 20 mm    |
| d1 | 32,40 mm |
| H  | 90,50 mm |
| H  | 90,50 mm |
| H1 | 33,30 mm |
| J  | 71,50 mm |
| N  | 8,70 mm  |
| s1 | 24,20 mm |
| S  | 7,50 mm  |



### Produktleistung

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 12,80 kN |
| C0     | 6,65 kN  |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

### Andere Merkmale

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,25 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PFT204     |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES204G2T20 |