


## Technisches Datenblatt PDF


### ESPH208T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 70 mm    |
| A1                       | 34 mm    |
| B                        | 30,20 mm |
| B1                       | 43,70 mm |
| d                        | 40 mm    |
| d1                       | 56,50 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 100 mm   |
| H1                       | 19 mm    |
| H2                       | 149 mm   |
| J                        | 137 mm   |
| L                        | 184 mm   |
| L1                       | 58 mm    |
| N                        | 17 mm    |
| N1                       | 25 mm    |
| s1                       | 33,40 mm |
| S                        | 11 mm    |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 2,85 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PH208      |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES208G2T20 |