



## Technisches Datenblatt PDF ESPP20210T04



### Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenter Spannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 25,40 mm |
| A1                       | 15,90 mm |
| B                        | 19,10 mm |
| B1                       | 28,60 mm |
| d                        | 15,88 mm |
| d1                       | 27,20 mm |
| H                        | 22,20 mm |
| H1                       | 2,40 mm  |
| H2                       | 43,20 mm |
| J                        | 68 mm    |
| L                        | 85,70 mm |
| N                        | 9 mm     |
| s1                       | 23,05 mm |
| S                        | 6,50 mm  |



| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 9,55 kN |
| C0              | 4,78 kN |
| T min.          | -40 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,23 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PP203        |
| Bezeichnung des Lagers                            | ES20210G2T04 |