

Technisches Datenblatt PDF


EST208T04CCE



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	49 mm
A1	16 mm
A2	33 mm
B	30,20 mm
A5	19,20 mm
B1	43,70 mm
d	40 mm
d1	56,50 mm
Dz	88 mm
G	M6x1
H	114 mm
H1	102 mm
H2	83 mm
H	114 mm
L	144 mm
L1	88 mm
L2	16 mm
L3	83 mm
N	29 mm
N1	19 mm
N2	49 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm
SW	4 mm
Z	80,80 mm



Produktleistung	
C	29,60 kN
C0	18,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	2,51 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T208N
Bezeichnung des Lagers	ES208G2T04
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCCE208
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOE20840