

## Technisches Datenblatt PDF

# EXC20824T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 30 mm    |
| B                        | 42,80 mm |
| A3                       | 2 mm     |
| A5                       | 21,40 mm |
| B1                       | 56,30 mm |
| d                        | 38,10 mm |
| d1                       | 56,50 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 100 mm   |
| H                        | 100 mm   |
| s1                       | 39,70 mm |
| S                        | 21,40 mm |
| SW                       | 3,97 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,43 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | C208         |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX20824G2T20 |