

## Technisches Datenblatt PDF EXC21030



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 31 mm    |
| B                        | 49,20 mm |
| A3                       | 2 mm     |
| A5                       | 24,60 mm |
| B1                       | 62,70 mm |
| d                        | 47,63 mm |
| d1                       | 67,20 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 120 mm   |
| H                        | 120 mm   |
| s1                       | 42,90 mm |
| S                        | 24,60 mm |
| SW                       | 3,97 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 2,20 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | C210      |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX21030G2 |