

## Technisches Datenblatt PDF

# EXC21135L3



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 35 mm    |
| B                        | 55,40 mm |
| A3                       | 2,50 mm  |
| A5                       | 27,70 mm |
| B1                       | 71,30 mm |
| d                        | 55,56 mm |
| d1                       | 74,50 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 125 mm   |
| H                        | 125 mm   |
| s1                       | 48,40 mm |
| S                        | 27,70 mm |
| SW                       | 4,76 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 2,46 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | C211        |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX21135G2L3 |