


## Technisches Datenblatt PDF


### EXC212L3



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 38 mm    |
| B                        | 61,80 mm |
| A3                       | 2,50 mm  |
| A5                       | 30,90 mm |
| B1                       | 77,70 mm |
| d                        | 60 mm    |
| d1                       | 82 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 130 mm   |
| H                        | 130 mm   |
| s1                       | 53,20 mm |
| S                        | 30,90 mm |
| SW                       | 5 mm     |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 2,87 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | C212      |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX212G2L3 |