

## Technisches Datenblatt PDF

# EXC307T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 32 mm    |
| B                        | 38,10 mm |
| A3                       | 3 mm     |
| A5                       | 19,80 mm |
| B1                       | 51,60 mm |
| d                        | 35 mm    |
| d1                       | 55 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 110 mm   |
| H                        | 110 mm   |
| s1                       | 36,55 mm |
| S                        | 18,30 mm |
| SW                       | 4 mm     |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 33,50 kN |
| C0              | 19,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,80 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | C307       |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX307G2T20 |