

## Technisches Datenblatt PDF EXEHE201L3



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 25 mm    |
| A2                       | 30 mm    |
| B                        | 34 mm    |
| A5                       | 17 mm    |
| B1                       | 43,50 mm |
| d                        | 12 mm    |
| d1                       | 32,40 mm |
| E                        | 21 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| G1                       | M16      |
| H                        | 65 mm    |
| H                        | 65 mm    |
| L                        | 91 mm    |
| L1                       | 58 mm    |
| L3                       | 38 mm    |
| s1                       | 30,50 mm |
| S                        | 17 mm    |
| SW                       | 3 mm     |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 12,80 kN |
| C0              | 6,65 kN  |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 0,69 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | EHE204    |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX201G2L3 |