

## Technisches Datenblatt PDF


# EXEHE208T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 36 mm    |
| A2                       | 40 mm    |
| B                        | 42,80 mm |
| A5                       | 21,40 mm |
| B1                       | 56,30 mm |
| d                        | 40 mm    |
| d1                       | 56,50 mm |
| E                        | 24 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| G1                       | M24      |
| H                        | 100 mm   |
| H                        | 100 mm   |
| L                        | 135 mm   |
| L1                       | 85 mm    |
| L3                       | 45 mm    |
| s1                       | 39,70 mm |
| S                        | 21,40 mm |
| SW                       | 4 mm     |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,68 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | EHE208     |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX208G2T20 |