

## Technisches Datenblatt PDF


# EXF21548L3



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 74,60 mm |
| A                        | 56 mm    |
| A1                       | 22 mm    |
| A2                       | 71,30 mm |
| B1                       | 92,10 mm |
| d                        | 76,20 mm |
| d1                       | 102 mm   |
| e                        | 34 mm    |
| G                        | M10x1    |
| J                        | 159 mm   |
| L                        | 200 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 61,20 mm |
| S                        | 37,30 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 66 kN    |
| C0              | 49,50 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 6,34 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F215        |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX21548G2L3 |