

## Technisches Datenblatt PDF EXF306



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 36,50 mm |
| A                        | 32 mm    |
| A1                       | 15 mm    |
| A2                       | 37 mm    |
| B1                       | 50 mm    |
| d                        | 30 mm    |
| d1                       | 50 mm    |
| e                        | 18 mm    |
| G                        | M6x1     |
| J                        | 95 mm    |
| L                        | 125 mm   |
| N                        | 16 mm    |
| s1                       | 35,75 mm |
| S                        | 17,50 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 27 kN    |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 1,68 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F306     |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX306G2  |