

## Technisches Datenblatt PDF

# EXF30722



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenter Spannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 38,10 mm |
| A                        | 36 mm    |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 39,80 mm |
| B1                       | 51,60 mm |
| d                        | 34,93 mm |
| d1                       | 55 mm    |
| e                        | 20 mm    |
| G                        | M6x1     |
| J                        | 100 mm   |
| L                        | 135 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 36,55 mm |
| S                        | 18,30 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 33,50 kN |
| C0              | 19,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 2,10 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F307      |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX30722G2 |