

## Technisches Datenblatt PDF

### EXF31132T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenter Spannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 55,60 mm |
| A                        | 52 mm    |
| A1                       | 20 mm    |
| A2                       | 57,80 mm |
| B1                       | 73 mm    |
| d                        | 50,80 mm |
| d1                       | 83 mm    |
| e                        | 30 mm    |
| G                        | M6x1     |
| J                        | 140 mm   |
| L                        | 185 mm   |
| N                        | 23 mm    |
| s1                       | 50 mm    |
| S                        | 27,80 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 71,50 kN |
| C0              | 44,80 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 5,79 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F311         |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX31132G2T04 |