


## Technisches Datenblatt PDF

### EXF31239L3



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 61,90 mm |
| A                        | 56 mm    |
| A1                       | 22 mm    |
| A2                       | 63,90 mm |
| B1                       | 79,40 mm |
| d                        | 61,91 mm |
| d1                       | 89 mm    |
| e                        | 33 mm    |
| G                        | M6x1     |
| J                        | 150 mm   |
| L                        | 193 mm   |
| N                        | 23 mm    |
| s1                       | 54,85 mm |
| S                        | 31 mm    |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 81,60 kN |
| C0              | 51,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 6,66 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F312        |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX31239G2L3 |