

## Technisches Datenblatt PDF

### EXF31547T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 74,60 mm |
| A                        | 66 mm    |
| A1                       | 25 mm    |
| A2                       | 76,30 mm |
| B1                       | 100 mm   |
| d                        | 74,61 mm |
| d1                       | 113 mm   |
| e                        | 39 mm    |
| G                        | M10x1    |
| J                        | 184 mm   |
| L                        | 236 mm   |
| N                        | 25 mm    |
| s1                       | 69,10 mm |
| S                        | 37,30 mm |



| Produktleistung |           |
|-----------------|-----------|
| C               | 113,36 kN |
| C0              | 76,80 kN  |
| T min.          | -40 °C    |
| T max.          | 100 °C    |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 11,40 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 54,50 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F315         |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX31547G2T04 |