

## Technisches Datenblatt PDF

### EXF320T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 100 mm    |
| A                        | 94 mm     |
| A1                       | 32 mm     |
| A2                       | 109 mm    |
| B1                       | 128,60 mm |
| d                        | 100 mm    |
| d1                       | 146 mm    |
| e                        | 59 mm     |
| G                        | M10x1     |
| J                        | 242 mm    |
| L                        | 310 mm    |
| N                        | 38 mm     |
| s1                       | 86,50 mm  |
| S                        | 50 mm     |



| Produktleistung |           |
|-----------------|-----------|
| C               | 171,60 kN |
| C0              | 140 kN    |
| T min.          | -40 °C    |
| T max.          | 100 °C    |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 27,60 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 120 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F320       |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX320G2T04 |