


## Technisches Datenblatt PDF


### EXFA20516T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 34,80 mm |
| A                        | 27 mm    |
| A1                       | 14 mm    |
| A2                       | 33,40 mm |
| B1                       | 44,30 mm |
| d                        | 25,40 mm |
| d1                       | 37,40 mm |
| e                        | 16 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 125 mm   |
| H                        | 125 mm   |
| J                        | 98 mm    |
| J1                       | 51 mm    |
| L                        | 68 mm    |
| L1                       | 65 mm    |
| N                        | 12 mm    |
| s1                       | 30,90 mm |
| S                        | 17,40 mm |



| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 200 °C  |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,64 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FA205        |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX20516G2T20 |