


## Technisches Datenblatt PDF


# EXFE209T04CCE



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 42,80 mm |
| A                        | 40 mm    |
| A1                       | 13 mm    |
| A2                       | 45,40 mm |
| B1                       | 56,30 mm |
| d                        | 45 mm    |
| d1                       | 62 mm    |
| Dz                       | 95 mm    |
| e                        | 24 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| J                        | 105 mm   |
| L                        | 137 mm   |
| N                        | 14 mm    |
| s1                       | 39,70 mm |
| S                        | 21,40 mm |
| Z                        | 65,50 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 2,47 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FE209N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX209G2T04 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE209    |