


## Technisches Datenblatt PDF

### EXFE21340T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 68,20 mm |
| A                        | 56 mm    |
| A1                       | 18 mm    |
| A2                       | 72,10 mm |
| B1                       | 85,70 mm |
| d                        | 63,50 mm |
| d1                       | 86 mm    |
| e                        | 38 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| J                        | 150 mm   |
| L                        | 188 mm   |
| N                        | 18 mm    |
| s1                       | 57,60 mm |
| S                        | 34,10 mm |

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 57,20 kN |
| C0              | 40 kN    |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 7,01 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FE213        |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX21340G2T20 |

