

## Technisches Datenblatt PDF


### EXFL210L3CCE



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 49,20 mm |
| A                        | 40 mm    |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 46,60 mm |
| B1                       | 62,70 mm |
| d                        | 50 mm    |
| d1                       | 67,20 mm |
| Dz                       | 100 mm   |
| e                        | 22 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 197 mm   |
| H                        | 197 mm   |
| J                        | 157 mm   |
| L                        | 115 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 42,90 mm |
| S                        | 24,60 mm |
| Z                        | 67,50 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 2,55 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL210N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX210G2L3 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE210   |