

## Technisches Datenblatt PDF

### EXFL30824T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 41,30 mm |
| A                        | 40 mm    |
| A1                       | 17 mm    |
| A2                       | 44,50 mm |
| B1                       | 57,10 mm |
| d                        | 38,10 mm |
| d1                       | 63,50 mm |
| e                        | 23 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 200 mm   |
| H                        | 200 mm   |
| J                        | 158 mm   |
| L                        | 112 mm   |
| N                        | 23 mm    |
| s1                       | 41,25 mm |
| S                        | 19,80 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 40,56 kN |
| C0              | 24 kN    |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 2,33 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL308        |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX30824G2T04 |