

## Technisches Datenblatt PDF

# EXFL312



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 61,90 mm |
| A                        | 56 mm    |
| A1                       | 22 mm    |
| A2                       | 63,90 mm |
| B1                       | 79,40 mm |
| d                        | 60 mm    |
| d1                       | 89 mm    |
| e                        | 33 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 270 mm   |
| H                        | 270 mm   |
| J                        | 212 mm   |
| L                        | 160 mm   |
| N                        | 31 mm    |
| s1                       | 54,85 mm |
| S                        | 31 mm    |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 81,60 kN |
| C0              | 51,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 6,09 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL312   |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX312G2 |