

## Technisches Datenblatt PDF

# EXFL31444



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 68,30 mm |
| A                        | 61 mm    |
| A1                       | 28 mm    |
| A2                       | 70,10 mm |
| B1                       | 92,10 mm |
| d                        | 69,85 mm |
| d1                       | 102 mm   |
| e                        | 36 mm    |
| G                        | M10x1    |
| H                        | 315 mm   |
| H                        | 315 mm   |
| J                        | 250 mm   |
| L                        | 185 mm   |
| N                        | 35 mm    |
| s1                       | 64,35 mm |
| S                        | 34,20 mm |



| Produktleistung |           |
|-----------------|-----------|
| C               | 104,26 kN |
| C0              | 68 kN     |
| T min.          | -20 °C    |
| T max.          | 100 °C    |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 9,20 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 27,10 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL314     |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX31444G2 |