

## Technisches Datenblatt PDF

### EXFL31856T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 87,30 mm  |
| A                        | 76 mm     |
| A1                       | 36 mm     |
| A2                       | 87,70 mm  |
| B1                       | 115,90 mm |
| d                        | 88,90 mm  |
| d1                       | 133 mm    |
| e                        | 44 mm     |
| G                        | M10x1     |
| H                        | 385 mm    |
| H                        | 385 mm    |
| J                        | 315 mm    |
| L                        | 235 mm    |
| N                        | 38 mm     |
| s1                       | 80,15 mm  |
| S                        | 43,60 mm  |



| Produktleistung |        |
|-----------------|--------|
| C               | 143 kN |
| C0              | 108 kN |
| T min.          | -40 °C |
| T max.          | 100 °C |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 18,40 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 65,20 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL318        |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX31856G2T04 |