

## Technisches Datenblatt PDF


# EXFLE207N



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 37,60 mm |
| A                        | 33,70 mm |
| A1                       | 12,50 mm |
| A2                       | 38,80 mm |
| B1                       | 51,10 mm |
| d                        | 35 mm    |
| d1                       | 51,10 mm |
| e                        | 20 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 155 mm   |
| H                        | 155 mm   |
| J                        | 130 mm   |
| L                        | 92 mm    |
| N                        | 14 mm    |
| s1                       | 36,30 mm |
| S                        | 18,80 mm |
| Z                        | 30,90 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 1,20 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE207N  |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX207G2  |