


## Technisches Datenblatt PDF


### EXFLE21135L3



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 55,40 mm |
| A                        | 45,80 mm |
| A1                       | 15 mm    |
| A2                       | 55,70 mm |
| B1                       | 71,30 mm |
| d                        | 55,56 mm |
| d1                       | 74,50 mm |
| e                        | 28 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 222 mm   |
| H                        | 222 mm   |
| J                        | 184 mm   |
| L                        | 134 mm   |
| N                        | 18 mm    |
| s1                       | 48,40 mm |
| S                        | 27,70 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 3,46 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE211      |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX21135G2L3 |