


## Technisches Datenblatt PDF


### EXFLE214L3



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 68,20 mm |
| A                        | 57 mm    |
| A1                       | 18 mm    |
| A2                       | 72,10 mm |
| B1                       | 85,70 mm |
| d                        | 70 mm    |
| d1                       | 96,80 mm |
| e                        | 38 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 258 mm   |
| H                        | 258 mm   |
| J                        | 216 mm   |
| L                        | 160 mm   |
| N                        | 21 mm    |
| s1                       | 57,60 mm |
| S                        | 34,10 mm |



| Produktleistung |        |
|-----------------|--------|
| C               | 62 kN  |
| C0              | 45 kN  |
| T min.          | -20 °C |
| T max.          | 100 °C |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 5,97 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE214    |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX214G2L3 |