

## Technisches Datenblatt PDF


### EXFLZ20824L4



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit ExzenterstannringL4 Dichtungssystem

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 42,80 mm  |
| A                        | 36 mm     |
| A1                       | 13 mm     |
| A2                       | 41,40 mm  |
| A4                       | 32 mm     |
| B1                       | 56,30 mm  |
| d                        | 38,10 mm  |
| d1                       | 56,50 mm  |
| e                        | 20 mm     |
| G                        | R1/8"     |
| H                        | 172 mm    |
| H                        | 172 mm    |
| H3                       | 100       |
| J                        | 143,50 mm |
| L                        | 105 mm    |
| N                        | 14 mm     |
| s1                       | 39,70 mm  |
| S                        | 21,40 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 1,93 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm        |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLZ208      |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX20824G2L4 |