

## Technisches Datenblatt PDF


### EXFS30514T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 34,90 mm |
| A                        | 29 mm    |
| A1                       | 13 mm    |
| A2                       | 27,20 mm |
| A4                       | 22 mm    |
| B1                       | 46,80 mm |
| d                        | 22,23 mm |
| d1                       | 42,80 mm |
| e                        | 9 mm     |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 80       |
| J                        | 80 mm    |
| L                        | 110 mm   |
| N                        | 16 mm    |
| s1                       | 33,35 mm |
| S                        | 16,70 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 22,36 kN |
| C0              | 11,50 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,33 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FS305        |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX30514G2T04 |