



## Technisches Datenblatt PDF EXP204T04CCE



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 38 mm    |
| A1                       | 22 mm    |
| B                        | 34 mm    |
| B1                       | 43,50 mm |
| d                        | 20 mm    |
| d1                       | 32,40 mm |
| Dz                       | 54 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 33,30 mm |
| H1                       | 15 mm    |
| H2                       | 65 mm    |
| J                        | 95 mm    |
| L                        | 127 mm   |
| L1                       | 42 mm    |
| N                        | 13 mm    |
| N1                       | 19 mm    |
| s1                       | 30,50 mm |
| S                        | 17 mm    |
| Z                        | 63,40 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 12,80 kN |
| C0              | 6,65 kN  |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,80 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P204N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX204G2T04 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE204    |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20420  |