

## Technisches Datenblatt PDF EXP20618



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 30 mm    |
| B                        | 36,40 mm |
| B1                       | 48,30 mm |
| d                        | 28,58 mm |
| d1                       | 44,10 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 42,90 mm |
| H1                       | 18 mm    |
| H2                       | 83 mm    |
| J                        | 121 mm   |
| L                        | 165 mm   |
| L1                       | 54 mm    |
| N                        | 17 mm    |
| N1                       | 21 mm    |
| s1                       | 34,10 mm |
| S                        | 18,20 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,53 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P206      |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX20618G2 |