

## Technisches Datenblatt PDF EXP21651L3



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 78 mm    |
| A1                       | 51 mm    |
| B                        | 74,60 mm |
| B1                       | 95,20 mm |
| d                        | 80,96 mm |
| d1                       | 110 mm   |
| G                        | M10x1    |
| H                        | 88,90 mm |
| H1                       | 30 mm    |
| H2                       | 175 mm   |
| J                        | 232 mm   |
| L                        | 292 mm   |
| L1                       | 91 mm    |
| N                        | 25 mm    |
| N1                       | 31 mm    |
| s1                       | 64,30 mm |
| S                        | 37,30 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 72,50 kN |
| C0              | 54,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 9,25 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P216        |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX21651G2L3 |