

## Technisches Datenblatt PDF EXP30515L3



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 45 mm    |
| A1                       | 32 mm    |
| B                        | 34,90 mm |
| B1                       | 46,80 mm |
| d                        | 23,81 mm |
| d1                       | 42,80 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 45 mm    |
| H1                       | 15 mm    |
| H2                       | 85 mm    |
| J                        | 132 mm   |
| L                        | 175 mm   |
| L1                       | 54 mm    |
| N                        | 17 mm    |
| N1                       | 20 mm    |
| s1                       | 33,35 mm |
| S                        | 16,70 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 22,36 kN |
| C0              | 11,50 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 1,53 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm        |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P305        |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX30515G2L3 |