

# Technisches Datenblatt PDF

## EXP31030T04



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 75 mm    |
| A1                       | 48 mm    |
| B                        | 49,20 mm |
| B1                       | 66,60 mm |
| d                        | 47,63 mm |
| d1                       | 76,20 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 75 mm    |
| H1                       | 27 mm    |
| H2                       | 143 mm   |
| J                        | 212 mm   |
| L                        | 275 mm   |
| L1                       | 75 mm    |
| N                        | 20 mm    |
| N1                       | 35 mm    |
| s1                       | 46,80 mm |
| S                        | 24,60 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 62 kN    |
| C0              | 37,80 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 6,43 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P310         |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX31030G2T04 |